

OPTIMA IMPRESORA DE RECIBOS DOT MATIX P300-BR



P300-BR disponible solo por pedido especial

Rápida y Confiable

La Optima P300-BR es una impresora de recibos matricial de gran rendimiento que utiliza un tamaño de papel de 76 mm (3") y tiene una interfaz de comunicación que admite conexiones serie, USB y ethernet. La P300-BR está equipada con una función de alimentación automática y tiene una velocidad de impresión rápida de 4,4 líneas por segundo que satisface fácilmente las demandas del flujo de trabajo.



Atrás

Lado

Parte delantera

Conectividad Versátil

La P300-BR es una impresora confiable y versátil que viene de serie con 3 puertos integrados que incluyen USB, Serie y Ethernet.

Diseño modern

El P300-BR tiene un diseño moderno y se utiliza para aplicaciones especiales/ uso industrial.

Alimentación automática

Esta impresora de matriz de puntos está equipada con una función de alimentación automática con cortador automático opcional por pedido especial y detección de "Papel" bajo para avisarle cuando se acabó el papel.

Características clave

- ✓ Impresión de matriz de puntos en serie de 9 pines de alta calidad
- ✓ Compatible: puerto serie/USB/Ethernet
- ✓ Tamaño de papel de 80 mm (3")
- ✓ Alta velocidad de 4,4 líneas por segundo
- ✓ Para uso en aplicaciones especiales y uso Industrial.
- ✓ Diseño moderno
- ✓ Función de alimentación automática (carga no fácil)
- ✓ Admite impresión en 2 colores para resaltar
- ✓ Admite conexión de caja registradora
- ✓ Cortador automático disponible por pedido especial

Impresora

Método de impresión: Matriz de puntos de impacto en serie de 9 pines

Velocidad de impresión: 4.4 líneas/seg.

Densidad de impresión: 210 puntos (puntos enteros)/420 puntos (medios puntos)

Ancho de impresión efectivo: 42CPL(7X9)/35CPL(9X9); 40CPL(7X9)/33CPL(9X9)

Ancho del papel: 76 mm (3")

Tipo de papel: Papel continuo ordinario de 1 capa de alta calidad o papel de copia de 2-3 capas

Carga de papel: Carga difícil, con función de alimentación automática

Corte de papel: Opcional (disponible por pedido especial)

Grosor del papel: Grosor total 0.20 mm
Grosor del papel de una sola capa: 0.06-0.085 mm
Grosor del papel multicapa: 0.05-0.08 mm

Cinta Modelo: OPT-P300RB **color:** rojo-negro

Especificaciones

Dimensiones: (D) 251 x (W) 160 x (H)138mm

Peso: 2.60kg

Conectividad de la interfaz

Puerto serie

USB

Ethernet

Características

Fuente: 24 V CC/2,5 A.

Caja registradora: 1 puerto, 24 V CC, 1 A, enchufe RJ-11 de 6 líneas

Temperatura: 0-45°C

Humedad de funcionamiento: 20 a 90 (humedad relativa)°C

Temperatura de almacenamiento: -100 a 60

Humedad de almacenamiento: 10 a 90 (humedad relativa)

Método de detección admitido: alarma de falta de papel, protección contra sobrecalentamiento e impresión de marcas negras

Confiabilidad MCBF: 9,000,000 líneas